



Sobre

Cerradura de embutir para madera MCM 1501 con picaporte reversible accionable mediante manilla o llave y palanca deslizante se proyecta 12mm a 1 vuelta. Con cilindro serie C y medida entre ejes 47mm.

Especificaciones

- > Cerradura de 1 punto con picaporte, palanca y medida entre ejes 47mm.
- > El picaporte reversibles se acciona mediante manilla o llave. La palanca deslizante se proyecta 12mm a 1 vuelta.
- > Medida entre ejes 47mm
- > Cilindro de perfil con excéntrica de radio 14mm serie C.
- > Múltiples medidas de entrada para adaptarse a los requerimientos de la puerta. Entradas: 35 y 45mm.
- > Alta resistencia a la corrosión gracias a la caja cerrada de acero galvanizado.
- > Frente, de 23mm y cerradero de canto recto y redondo.
- > Distintos acabados disponibles: bicromatado/latonado / niquelado / latón



Aplicación de uso sugerida

Puerta principal

Características

Características técnicas

Resistencia al Fuego	Ninguno
Tipo de Puerta	Puertas de Madera
Tipo de Sistema de Cierre	Cerradura de Embutir
Tipo de Operación	Accionado mediante Manilla, Accionado mediante Cilindro
Cerradura Anti Panico	No
Puntos de Cierre	De un Punto
Tipo de Cierre	Perfil C
Mecanismo de Cierre	Vueltas de Palanca
Elementos de Cierre	Deadbolt & Latch
Operación de la Palanca	Estandar
Palanca Ajustable	No
Picaporte Reversible	Sí
Picaporte Silencioso	No
Picaporte Ajustable	No
Disponibile con Llaves Iguales	No
Compatible con Cerradero Electrico	Sí

Configuración

VER

Sobre 

Características 

Especificaciones 

Distribuidores 

Soporte técnico