



Sobre

Cerradura de embutir para madera MCM 1601 con picaporte reversible, accionado mediante manilla o llave, palanca rectangular y medida entre ejes 85mm. Elevada resistencia al apalancamiento, cilindro europeo de Serie E con 3 llaves y medida entre ejes 85mm.

Especificaciones

- > Cerradura de 1 punto con picaporte reversible, accionada mediante manilla o llave, palanca rectangular y medida entre ejes 85mm.
- > Palanca deslizante proyectada 20mm a dos vueltas. Picaporte y palanca niquelados.
- > Elevada resistencia al apalancamiento y medida entre ejes de 85mm.
- > Cilindro europerfil de excéntrica de 15mm Serie E con 3 llaves.
- > Múltiples medidas de entrada para adaptarse a los requerimientos de la puerta. Entradas: 40, 45, 50 y 60mm.
- > Alta resistencia a la corrosión gracias a la caja cerrada de acero galvanizado.
- > Frente, de 23mm, de canto recto y redondo.
- > Acabados: latonado, niquelado y latón.



Aplicación de uso sugerida

Puerta principal

Características

Características técnicas

Resistencia al Fuego	Ninguno
Tipo de Puerta	Puertas de Madera
Tipo de Sistema de Cierre	Cerradura de Embutir
Tipo de Operación	Accionado mediante Manilla, Accionado mediante Cilindro
Cerradura Anti Panico	No
Puntos de Cierre	De un Punto
Tipo de Cierre	Cilindro Perfil Europeo
Mecanismo de Cierre	Vueltas de Palanca
Elementos de Cierre	Deadbolt & Latch
Numero de Borjas	1
Operación de la Palanca	Estandar
Palanca Ajustable	No
Picaporte Reversible	Sí
Picaporte Silencioso	No
Picaporte Ajustable	No
Disponibile con Llaves Iguales	No
Compatible con Cerradero Electrico	Sí

Configuración

VER

Sobre



Características



Especificaciones



Distribuidores



Soporte técnico