

**SB 18 L BL (602331500) Taladro atornillador de percusión de batería**  
**18V 2x2Ah Li-Power; Cargador SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145**

Nº de pedido 602331500

EAN 4007430337597



Ilustración representativa



- Taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas de diseño extremadamente compacto para aplicaciones universales y exigentes
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	25 Nm / 221.3 in-lbs
Par de giro máx. duro	60 Nm / 531 in-lbs
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm // 4.4 - 44.3 in-lbs
Ø de perforación en mampostería	10 mm / 3/8 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	32 mm / 1 1/4 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 550 / 0 - 1850 rpm
Número máx. de golpes	26000 bpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 0.51181 "
Peso sin batería	0.9 kg / 2 lbs
Peso con batería	1.4 kg / 3.1 lbs

### Vibración

Perforar metal	3.1 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Taladrado de percusión hormigón	17.3 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	100 dB(A)
Inseguridad de medición K	5 dB(A)

## Suministro estándar

Cargador SC 30  
 Cargador SC 30  
 metaBOX 145  
 metaBOX 145  
 Portabrocas de sujeción rápida  
 Portabrocas de sujeción rápida  
 Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)  
 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)