

LÍNEA
TOP

SP5202 GR-AM
CARBONO PLUS

CERTIFICACIÓN
S1P SRC



CATEGORÍA
TALLAS
COLOR
TIPO DE CALZADO
USO
RESISTENCIA ELÉCTRICA

UNE EN ISO 20345
36-48
GRIS Y AMARILLO
ZAPATO TIPO A
PROFESIONAL
ANTIESTÁTICA

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SUELA

Parte superior de Poliuretano expandido con gran absorción de impacto e inferior de Poliuretano compacto con mayor resistencia a la abrasión e hidrocarburos, resultados excelentes de Anti-deslizamiento SRC y absorción de la energía en el talón. Ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas.

CORTE

Piel serraje de primera calidad con rejilla para una mayor transpiración, muy cómoda y de una adaptación al pie extraordinaria.

FORRO

HIGH-DRY® con un fuerte poder de absorción y de secado rápido, hidrofílico y de alta resistencia al desgaste.

PUNTERA

COMPACT® NO METÁLICA (fibra de vidrio) ultra ligera. Especial protección garantizada. Mínimo peso. Resistente a impactos > 200 Julios.

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

COMPACT® NO METÁLICA (Textil). Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera. Resistencia a la perforación > 1100 Newton.

PLANTILLA INTERIOR

Componentes de la plantilla: EVA termoconformada de 3 mm con revestimiento textil y cuña de latex en la zona del talón para mayor confort. Fórmula profesional antibacteriana y antihongos.

ZONA TALÓN

Cerrada

RESISTENCIA TENSIÓN ELÉCTRICA

Antiestática, bajo de 1000 MΩ tanto en mojado como en seco.

LENGÜETA

Acolchado del collarín y lengüeta con esponja de 15 mm para mejor sujeción y confort. Con fuelle que evita la entrada en el pie de objetos no deseados.

UNIÓN CORTE-PISO

Inyección directa

SISTEMA DE CIERRE

Cordones. 2 pares, un par en color negro con amarillo y otro par amarillo.