LÍNEA	SP5108 AZM-AM	CERTIFICACIÓN
SPORTWORK	**RADIO**	**S1P SRC**

CATEGORÍA	UNE EN ISO 20345
TALLAS	37-48
COLOR	AZUL-AMARILLO
TIPO DE CALZADO	ZAPATO TIPO A
USO	PROFESIONAL
RESISTENCIA ELÉCTRICA	ANTIESTÁTICA

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SUELA	Poliuretano doble densidad. Parte superior de poliuretano expanso para máxima absorción de impactos, parte inferior de poliuretano compacto para mayor resistencia a la abrasión. Resistente hidrocarburos. Resultados excelentes de Anti-deslizamiento y absorción de la energía en la zona del talón. Una suela ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas.
CORTE	Piel Serraje de primera calidad, puntos de transpiración laterales con malla textil, muy cómodo y de una adaptación al pie extraordinaria.
FORRO	Forro interior High-Dry® con un fuerte poder de absorción de agua y rápido secado, hidrófilo y alta resistencia al desgaste.
PUNTERA	COMPACT® NO METÁLICA (fibra de vidrio). ultra ligera. Especial protección garantizada. Resistente a impactos > 200 J.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	COMPACT® NO METÁLICA (textil). Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera.
PLANTILLA INTERIOR	Pump Breathing System, consiste en unos canales para la circulación del aire y salidas para ventilación del pie. Fabricada en textil sobre base de poliuretano. Especial anti-shock con mayor espesor en la zona del talón. Especial confort que disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral. Fórmula profesional antibacteriana, antihongos y antiestática.
ZONA TALÓN	Cerrada.
RESISTENCIA TENSIÓN ELÉCTRICA	Antiestática, bajo de 1000 MW tanto en mojado como en seco.
ACOLCHADO	Acolchado del collarín 15mm de espuma. Acolchado de la lengüeta de 6mm de espuma con fuellepara evitar la entrada de materiales. Contrafuerte en el talón recubierto con microfibra para mayor resistencia.
UNIÓN CORTE-PISO	Inyección directa.
SISTEMA DE CIERRE	Cordones.