

Serie 2000.

La gama Standard de cerraduras de embutir de TESA ofrece soluciones para carpintería de madera ajustadas en precio con las prestaciones y calidad de acabados de las gamas superiores..

- » Cerradura de embutir para puertas de madera.
- » Reversibles.
- » Distancia entre ejes: 54,5 mm (2000), 47,5mm (2002/ 2004).
- » Entradas de 30/40/50mm.
- » Nueca de 8mm. Nueca de condena de 6mm.
- » Frente estrecho adecuado para puertas con solapa 20 mm.
- » Opcional redondeado 1/2.
- » Caja cerrada.
- » Cilindro redondo TE-5 con 3 llaves de acero niquelado (2000/2001).
- » Dos llaves de gorja de acero niquelado (2002/ 2003).
- » Embalaje en cajas de 15/60 uds. (2005) y de 1/20 uds (resto).

Material / acabados	HL
Caja / cubierta	galvanizada
Frente	acero / latón
Cerradero	acero / latón
Picaporte	zamak niquelado
Palanca	zamak niquelado




2000. Entrada

Características

Cilindro de perfil redondo TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.

Funcionamiento

- » El cilindro acciona la palanca (1 vuelta) y el picaporte.
- » La nueca acciona el picaporte.

2000	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	2000	30 / 40 / 50	HL	1 / 20
	2000	30 / 40 / 50	HN	1 / 20

Remarcados: servicio "Express 5".

No remarcados: servicio máximo 15 días laborales.

