

Cinta de aluminio Adhesivo acrílico



Referencia	Medida (mm)
222B236	50 mm x 10 m
222B237	50 mm x 50 m

- Cinta de papel de aluminio APD030 recubierta con adhesivo de aceite acrílico, buena viscosidad, fuerte adherencia, antienviejamiento, buen rendimiento de conservación del calor.
- La cinta de papel de aluminio se puede utilizar con todos los materiales compuestos de papel de aluminio para unir juntas, sellar perforaciones de clavos aislantes y reparar daños.
- Los productos son ampliamente utilizados en refrigeradores, acondicionadores de aire, automóviles, electrónica, construcción y otras industrias.

PROPIEDADES	TIPO	MÉTODO DE PRUEBA
Tipo material	Papel de aluminio	-----
Tipo de pegamento	Acrílico	-----
Espesor total	0.050 mm (50µm)	PSTC-133 / ASTM D 3652
Grosor del revestimiento	0.09 mm (90µm)	PSTC-133 / ASTM D 3652
Adhesión al acero	10N/25 mm	PSTC-101 / ASTM D 3330
Resistencia a la tracción	30N/25 mm	PSTC-131 / ASTM D 3759
Alargamiento	2%	PSTC-131 / ASTM D 3759
Temperatura de servicio	-5 ~ +60 °C	-----
Aplicación de temperatura	+10 ~ 40 °C	-----

NOTA IMPORTANTE

1. Los datos anteriores son solo valores típicos y no deben usarse para fines de especificaciones.
2. Tolerancia: Espesor: $\pm 5\%$; Ancho: ± 1 mm; Longitud: Rollo cortado: $\pm 0,3$ m, rollo Jumbo $\pm 0,5$ %.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL: 12 meses cuando se almacena a $23 \pm 2^\circ\text{C}$ (73°F) / 50% de humedad relativa fuera de la luz solar directa.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Es esencial, como con todas las cintas sensibles a la presión, que la superficie a la que se aplica la cinta esté limpia, seca, libre de grasa, aceite u otros contaminantes.