

RATIO MS-40

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo – sellador monocomponente de elasticidad permanente ideal para múltiples aplicaciones de sellado y de pegado tanto en exterior como en interior.

Es pintable y se adhiere sobre superficies húmedas.

APLICACIONES:

Sellado y pegado en general para la construcción, incluso sobre superficies húmedas.

Para el pegado de tejas, peldaños, molduras, metales y maderas, entre sí y sobre todo tipo de materiales, en automoción, caravanas, piezas metálicas...
Apto para el pegado de espejos.

Sellado de grietas y juntas, en carpintería y cualquier tipo de elemento constructivo, en conductos de aire acondicionado...

VENTAJAS:

- ◆ Excelente adherencia sin imprimación en la mayoría de soportes
- ◆ Pega sobre superficies húmedas.
- ◆ Pintable.
- ◆ Resiste a rayos UV y humedades
- ◆ Sin disolventes ni isocianatos
- ◆ Interior / Exterior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Base: Polímero híbrido

Color: Blanco

Formación de piel: 20* minutos aprox

Velocidad de curado: 3* mm/día aprox

Resistencia a la temperatura: -40°C a +100°C

Temp. aplicación: +5°C a +35°C

* medidos a (20°C/50% HR)

RENDIMIENTO:

12 metros lineales aprox. por cartucho de 290 ml., para cordones de 5 mm de diámetro.

PREPARACIÓN

Soportes:

Deberán estar limpios, secos, exentos de polvo y partículas sueltas.

Modo de aplicación:

Aplicar a pistola manual o neumática, procurando mantener la boquilla a la misma profundidad e inclinación a lo largo de la junta, con el fin de evitar la oclusión de aire. Alisar en caso necesario con espátula humedecida en agua jabonosa.

Debido a la gran variedad de materiales que se pueden pegar, se recomienda realizar previamente un test de adherencia.

LIMPIEZA

Para la limpieza del producto aún sin curar en manos y herramientas, aconsejamos el uso de disolvente tipo acetona o isopropanol.

Una vez el producto ha curado, solo puede retirarse mecánicamente.

ALMACENAJE

18 meses en envases originales, en un local atemperado y al abrigo de la humedad.