

Brida nilón

Bolsa 50 unidades




- Material: Natural: Poliamida 6.6 natural
Negro UV: Poliamida 6.6 + negro carbón
Colores: Poliamida 6.6 natural + Colorante
- Inflamabilidad de la materia prima: UL 94 - V2
- Absorción de humedad: 2,7% - 2,8% (23°C -50%HR)
- Temperatura de trabajo (operación): -40°C - + 85°C (-40°F - + 185°F)
- Temperatura mínima de instalación: -10 °C (14 °F)
- Temperatura máxima sostenible por poco tiempo: +110°C (230°F)
- Buena resistencia a bases, aceites, grasas, derivados del petróleo, disolventes clorados.
Resistencia limitada a los ácidos. No resistente a los fenoles.
- UL (Underwriters Laboratories): archivo E258930 basado en el estándar más nuevo UL62275
- Aprobación TUV, DNV-GL: EN (IEC) 62275:2015
- Conformidad REACH, ROHS, PAHS.





LISTED
POSITIONING DEVICE
33AS
E258930
TYPE 21



RoHS PAHs



Referencia	Medida (mm)	Color	Ø máx/min (mm) 	Tracción máxima (kg) 
226B10	1000x12,4	Blanco	Ø 18-315	110
226B10N	1000x12,4	Negro	Ø 18-315	110