


K-DSC

DESINCRUSTANTE QUÍMICO. ELIMINADOR DE CEMENTO Y LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS DE OBRA



K-DSC

DESINCRUSTANTE QUÍMICO.
ELIMINADOR DE CEMENTO Y LIMPIEZA
DE HERRAMIENTAS DE OBRA

CARACTERÍSTICAS: K-DSC es un limpiador ácido que elimina las manchas de cemento, hormigón, yeso y cales en pavimentos no calcáreos y fachadas. Debido a que en su composición lleva incorporados inhibidores para el ataque a metales ferrosos, se usa en la limpieza de útiles de construcción: hormigoneras, palas, depósitos.

K-DSC es económico y actúa inmediatamente. Es importante evitar la exposición a materiales cromados. Uso recomendado para exterior.

ESPECIFICACIONES

ASPECTO	COMPOSICIÓN
Líquido	Mínimo un 40% de una solución acuosa de ácido clorhídrico y tensioactivos
SOLUBILIDAD	REACCIONABILIDAD
Total en agua	Ataca a los carbonatos cálcicos y magnésicos, así como a un gran número de sales inorgánicas. Reacciona con el cinc y sus aleaciones, por lo que no es recomendable su utilización sobre los mismos
DENSIDAD	
1,1+/- 0.2 g/cm ³ . a 20°C	
PH	
Ácido	



APLICACIONES: K-DSC principalmente está pensado para la limpieza de restos de cemento, yesos, hormigón, etc., en fachadas y pavimentos no calcáreos.

K-DSC es de gran utilidad en la limpieza de maquinaria y útiles de construcción.

MODO DE EMPLEO: Dependiendo del grado de incrustación, se puede utilizar desde puro a diluido en diez partes de agua, dependiendo de la persistencia del material a eliminar. Después enjuagar con bastante agua. Como agente de limpieza de utensilios de obra la limpieza se puede realizar por inmersión o rociado, K-DSC se puede emplear puro o diluido hasta un 50%. Para la eliminación de óxido hay que diluirlo en la proporción 1:5 y la aplicación se realizará con una esponja o paño suave sobre la mancha a eliminar, enjuagando posteriormente. Tras su limpieza podrá aparecer una fina capa de óxido que se eliminará con el uso propio de la herramienta.

PELIGRO: H290 Puede ser corrosivo para los metales. **H314:** Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. **H335:** Puede irritar las vías respiratorias.

P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores. **P264:** Lavarse concienzudamente tras la manipulación. **P280:** Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. **P303+P361+P353:** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. **P305+P351+P338:** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. **P310:** Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico en caso de intoxicación. **P403+P233** Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Restringido a usos profesionales: Evitar exposición y recábense instrucciones específicas antes de su uso. **NO INGERIR. P102:** MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de intoxicación o accidente llamar al Servicio Médico de Información de Toxicología: Teléfono 91 562 04 20

Por tratarse de un producto de naturaleza ácida, han de tomarse las siguientes precauciones:

- Irrita las vías respiratorias.
- Evitar su contacto con la piel, ojos y mucosas. Caso de producirse, lavar con abundante agua y jabón convencional.
- Reacciona con los metales blandos como aluminio, zinc y magnesio. **CONTIENE:** ácido clorhídrico

CONSERVACIÓN

Manténgase el recipiente bien cerrado. Consérvese en lugar fresco y ventilado, resguardado de la luz solar y la humedad. Evitar el contacto con metales blandos, reacciona con metales blandos como aluminio, zinc y magnesio.

PRESENTACIÓN

En envases de plástico de 5, 10 y 25 L.

