



ESLINGA RATIO

NORMATIVA: EN 1492-1:2000

REFERENCIA: 369 C 254



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

CÓDIGO DE PRODUCTO	CONCEPTO	ESPECIFICACIÓN
R6978762602018R 369 C 254	Carga máxima de utilización: (CMU)	2.000 Kg.
	Coeficiente de seguridad	7:1
	Resistencia	> 14.000 Kg.
	Longitud	2,0 metros. (+/- 3 %)

DESCRIPCIÓN	ESLINGA PLANA EAD 2.000 X 2 METROS
-------------	------------------------------------

CINTA	CONCEPTO	ESPECIFICACIÓN
8803 060 412T	Composición	100% poliéster at.
	Resistencia	≥ 9.000 Kg.
	Ancho	60 mm. +/- 4.
	Color	Verde con 2 líneas negras.

NORMATIVA	EN 1492-1:2000
-----------	----------------



Ancho/cinta	Ramal simple	Iazada	Ramal doble	Cierre $B \leq 45^\circ$	Cierre $B \leq 60^\circ$
30 mm	1.000 Kg.	800 Kg.	2.000 Kg.	1.400 Kg.	1.000 Kg.
60 mm	2.000 Kg.	1.600 Kg.	4.000 Kg.	2.800 Kg.	2.000 Kg.
90 mm	3.000 Kg.	2.400 Kg.	6.000 Kg.	4.200 Kg.	3.000 Kg.
120 mm	4.000 Kg.	3.200 Kg.	8.000 Kg.	5.600 Kg.	4.000 Kg.
150 mm	5.000 Kg.	4.000 Kg.	10.000 Kg.	7.000 Kg.	5.000 Kg.
180 mm	6.000 Kg.	4.800 Kg.	12.000 Kg.	8.400 Kg.	6.000 Kg.
240 mm	8.000 Kg.	6.400 Kg.	16.000 Kg.	11.200 Kg.	8.000 Kg.
300 mm	10.000 Kg.	8.000 Kg.	20.000 Kg.	14.000 Kg.	10.000 Kg.