



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: MASILLA PARA PLÁSTICOS

DESCRIPCIÓN Y CAMPO DE USO:




Masilla de poliéster insaturado muy flexible. Está concebida para la reparación de cualquier tipo de plásticos utilizados en carrocería, especialmente para parachoques. Su color gris antracita facilita su posterior cubrición. Se puede utilizar también para la reparación de piezas de poliéster. Este producto no es adecuado para el encolado de piezas.

PRESENTACIÓN: MASILLA PARA PLÁSTICOS 500gr

NOTAS TÉCNICAS:

Naturaleza:	Poliéster insaturado.
Peso específico:	1,7 kg/lit a 20° C
Color:	Gris Antracita
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad.
Conservación:	Mantener en lugar fresco y ventilado, sin exposición solar directa. Conservar entre 5° C y 30° C.
Garantía:	En embalaje no abierto, un año desde la fecha de fabricación.




PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:





PROCESO		Plástico Rígido	Plástico Flexible
	Disolvente de limpieza	✓	✓
	P150	✓	
	P180		✓
	Disolvente de limpieza	✓	✓

SUPERFICIES SOBRE LAS QUE SE PUEDE APLICAR:

Puede aplicarse sobre plásticos de carrocería flexibles como PP/EPDM, ABS, PA, PUR, PC y plásticos rígidos como poliéster (SMC y UP-GFK).
No aplicar sobre acabados termoplásticos y Wash Primers.

APLICACIÓN:

	 PESO		
10°C		9'	45'
20°C	100:2-3	6'	30'
30°C		4'	20'

		 ÓRBITA	
INICIAL		7 - 5 mm	P180
FINAL		5 - 3 mm	P240

OBSERVACIONES:

Evitar un exceso de catalizador. Mezclarlo perfectamente.
Debe aislarse antes de la aplicación del acabado.
A temperaturas inferiores a 5° C las masillas de poliéster no endurecen.

SEGURIDAD:

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

LIMPIEZA DEL EQUIPO:

Limpiar las espátulas con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

FELTON SPRAY, S.L.

Avda. Can Sucarrats, 102 · Pol. Ind. Cova Solera · 08191 RUBI (Barcelona)
Tel.: 93 588 30 61 · Fax: 93 588 30 60 · e-mail: felton@felton.es · <http://www.felton.es>
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 23324, Folio 95, Hoja B-51003, Inscripción Sexta – N.I.F. B-08907032

