

FICHA TÉCNICA

Edición: 11.1.11

Últ.revisión: 11.1.11, Rv01



PRODUCTO

Desatascador Gel
Profesional

PRESENTACIONES

Botella 1 litro

Refs. SAP

705001



DESCRIPCIÓN

Desatascador para todo tipo de tuberías y desagües.

Disuelve todas las materias orgánicas y no ataca el esmalte ni las tuberías.

Fórmula Gel a base de sosa cáustica.

PROPIEDADES

Desatasca por completo todo tipo de tuberías, incluso las de PVC y desagües, de manera segura y cómoda gracias a su fórmula gel y a base de sosa cáustica. Disuelve todas las materias orgánicas: cabellos, grasa... sin atacar el esmalte de las tuberías.

MODO DE EMPLEO

Destapar el envase sin comprimirlo y verter poco a poco aproximadamente la mitad del envase de manera directa sobre la tubería a desatascar.

Dejar actuar 30 minutos como mínimo; para un efecto óptimo dejar actuar 8 horas.

Después llenar la pila por completo de agua caliente y destapar el tapón, para así evacuar todos los desechos y suciedad acumulados que obstruyen la canalización.

En obstrucciones muy graves puede ser necesaria una segunda aplicación.

Para el mantenimiento de sus desagües y evitar nuevos atasques, se recomienda el uso de PASO Desatascador Biológico.

Consejos PASO:

Vigile y controle sus tuberías antes de aplicar el gel desatascador ya que en algunas ocasiones la impermeabilidad de las mismas está garantizada por los depósitos orgánicos y de cal acumulados en ellas. El gel desatascador destruye estos depósitos y podría ocasionar posibles escapes.

FICHA TÉCNICA

Edición: 11.1.11

Últ.revisión: 11.1.11, Rv01



Contiene: Hidróxido de sodio.

Precauciones: Provoca quemaduras graves. No ingerir. Consérvese bajo llave y **manténgase fuera del alcance de los niños**. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica 915620420.

Pictograma: C Corrosivo.

CEYS, S.A. Avenida Carrilet 293-299 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Código de barras 8411519750010

Servicio Atención Técnica: 901 12 02 23

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa. Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.