

*ESPEJOPSDoc.: 060210101HT

Fecha: 09/01/2018

CINTA DE DOBLE CARA INTERIOR-EXTERIOR BRICO

Cinta adhesiva de doble cara con soporte de espuma blanca de PE

VENTAJAS

- ✓ Buena Resistencia al calor, rayos UV y al paso del tiempo
- ✓ Alta adhesión y tack



#060210101HT
CINTA DE DOBLE CARA
INTERIOR-EXTERIOR BRICO

SECTORES



Decoración



DIY & Bricolaje

APLICACIONES

- ✓ Adecuado para todo tipo de aplicaciones verticales de carga moderada.
- ✓ Indicado para uso sobre múltiples sustratos como vidrio, cristal, metal, paneles y placas.
- ✓ Para montaje de espejos, placas, expositores, perchas, etc.

IMPORTANTE

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc., así como el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. Los parámetros de producción pueden variar $\pm 15\%$. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final. Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MEDIDAS	COLORES	U/CAJA
19mm x 3M	Blanco	12

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	PARÁMETROS
Espesor, μm	850
Adhesión al acero, N/25mm	22 (AFERA 5001)
Resistencia a la tracción, N/25mm	27,5 (AFERA 5004)
Elongación antes de rotura, %	220 (AFERA 5004)
Tack, cm	<8
Temperatura de trabajo, °C	De -20 a +70
Composición	Soporte: Espuma de PE de célula cerrada, densidad 80 kg/m ³ Adhesivo: Acrílico modificado transparente

IMPORTANTE

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc., así como el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. Los parámetros de producción pueden variar $\pm 15\%$. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final. Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.