



Sobre

Cerradura de embutir para madera MCM 1508 de picaporte reversible, accionable mediante manilla o llave, y palanca a 1 vuelta con llave de borja. Medida entre ejes 58mm.

Especificaciones

- > Cerradura de 1 punto con picaporte y palanca con llave de borja con medida entre ejes 47mm
- > Palanca deslizante proyectada 12mm a 1 vuelta. Picaporte reversible y accionable mediante manilla o llave.
- > Medida entre ejes de 58mm.
- > Múltiples medidas de entrada para adaptarse a los requerimientos de la puerta. Entradas: 35 y 45mm.
- > Alta resistencia a la corrosión gracias a la caja cerrada de acero galvanizado.
- > Frente, de 23mm y cerradero de canto recto.
- > Distintos acabados disponibles: bicromatado/latonado / niquelado / latón



Aplicación de uso sugerida

Puerta principal

Características

Características técnicas

Resistencia al Fuego	Ninguno
Tipo de Puerta	Puertas de Madera
Tipo de Sistema de Cierre	Cerradura de Embutir
Tipo de Operación	Accionado mediante Manilla, Accionado mediante Llave
Cerradura Anti Panico	No
Puntos de Cierre	De un Punto
Tipo de Cierre	Cerradura de Ascensor
Mecanismo de Cierre	Vueltas de Palanca
Elementos de Cierre	Deadbolt & Latch
Numero de Borjas	1
Operación de la Palanca	Estandar
Palanca Ajustable	No
Picaporte Reversible	Sí
Picaporte Silencioso	No
Picaporte Ajustable	No
Disponibile con Llaves Iguales	No
Compatible con Cerradero Electrico	Sí

Configuración

VER

- Sobre
- Características
- Especificaciones
- Distribuidores
- Soporte técnico