



MCM 1551

Cerradura de rodillo y palanca deslizante con cilindro ovalado

Sobre

Cerradura de embutir en carpintería metálica MCM 1551 de 1 punto con rodillo accionable mediante manilla o llave y cilindro ovalado Serie OV.

Especificaciones

- > Cerradura de 1 punto de rodillo, accionable mediante manilla o llave
- > Rodillo ajustable accionable mediante manilla o llave. Palanca deslizante proyectada 13mm a 1 vuelta
- > Cilindro ovalado de radio 10,5mm Serie OV con 3 llaves.
- > Entradas: 11 y 18mm.
- > Alta resistencia a la corrosión gracias a la caja cerrada de acero galvanizado.
- > Ancho de frente: 23mm. No incluye cerradero.
- > Gama completa de funciones con caja unificada
- > Escudo de aluminio 192-6.

Aplicación de uso sugerida

Puerta principal

Características

Características técnicas

Resistencia al Fuego	Ninguno
Tipo de Puerta	Puertas Metalicas
Tipo de Sistema de Cierre	Cerradura de Embutir
Tipo de Operación	Accionado mediante Cilindro
Cerradura Anti Panico	No
Puntos de Cierre	De un Punto
Tipo de Cierre	Spanish Oval Profile
Mecanismo de Cierre	Vueltas de Palanca
Elementos de Cierre	Deadbolt & Roller
Operación de la Palanca	Estandar
Palanca Ajustable	No
Picaporte Ajustable	No
Disponble con Llaves Iguales	No
Compatible con Cerradero Electrico	No