



## CEMENTO RAPIDO

- Para reparación de fugas de agua.
- Para reparaciones en depósitos de hormigón.

### CARACTERÍSTICAS

- Indicado para trabajar sobre soportes húmedos.
- No retrae ni fisura una vez ha fraguado.
- Alta resistencia y dureza.

### UTILIZACIÓN

El soporte debe estar plano, estable, resistente, seco y libre de grietas o materiales que reduzcan la adherencia. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar.

Añadir 0.5 litros de agua por 1.5 kilos de polvo y amasar enérgicamente hasta obtener una pasta suave y consistente. Una vez empastado, aplicar el producto rápidamente.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

### DATOS TÉCNICOS

#### Producto

Aspecto: Polvo gris  
Densidad aparente polvo: 0.9 g/cc

#### Aplicación

Herramientas: Llana o espátula  
Tiempo de trabajo: Aprox 3-6 min  
Limpieza de herramientas: Con agua  
Temperatura de aplicación: entre 5 y 35°C

#### Precauciones

No volver a amasar una vez iniciado el fraguado.  
No aplicar sobre yeso o escayola.

#### Almacenaje

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad.

Producto fabricado por Beissier S.A.U.

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.