



## ESCAYOLA PREPARADA

- Para rellenar agujeros y grietas.
- Para creación y reparación de molduras.

### CARACTERÍSTICAS

- Acabado fino.
- Color blanco.

### UTILIZACIÓN

El soporte debe estar plano, estable, resistente, seco y libre de grietas o materiales que reduzcan la adherencia. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar.

Añadir 0.5 litros de agua por 1 kilo de polvo y amasar enérgicamente hasta obtener una pasta suave y consistente.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

### DATOS TÉCNICOS

#### Producto

Aspecto: Polvo blanco

Densidad aparente polvo: 0.75 g/cc

#### Aplicación

Herramientas: Paleta o espátula

Tiempo de trabajo: Aprox 10 min

Tiempo de secado: Variable, según soporte y condiciones climáticas

Limpieza de herramientas: Con agua

Temperatura de aplicación: entre 5 y 35°C

#### Precauciones

No volver a amasar una vez iniciado el fraguado.

#### Almacenaje

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad.

Producto fabricado por Beissier S.A.U.

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.