



MASILLA EN POLVO PARA ALISAR

- Sobre soportes interiores absorbentes como: yeso, escayola, placa de cartón yeso,...
- Sellador para la madera.
- Alisado y nivelado de paredes tras arrancar papel pintado.
- Relleno de pequeños desperfectos.

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona un acabado fino, duro y de gran calidad.
- Buena adherencia. Secado rápido.

UTILIZACIÓN

El soporte debe estar plano, estable, resistente, seco y libre de grietas o materiales que reduzcan la adherencia. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar.

Añadir 0.4 litros de agua por 1 kilo de polvo y amasar enérgicamente hasta obtener una pasta suave y consistente.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

DATOS TÉCNICOS

Producto

Aspecto: Polvo fino blanco

Granulometría: Fino, inferior a 200 micras

Aplicación

Herramientas: Llana o espátula de acero inoxidable

Espesor máximo: 5 mm

Tiempo de trabajo: Aprox 6 h

Tiempo de secado: 2-4h/mm

Pintado: Después de seco

Consumo teórico: 1.1 kg/m² mm

Limpieza de herramientas: Con agua

Temperatura de aplicación: entre 5 y 35°C

Precauciones

No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

Almacenaje

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad.

Producto fabricado por Beissier S.A.U.

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.