



## MASILLA EN PASTA PARA ALISAR

- Sobre soportes interiores absorbentes de yeso, placas de cartón yeso, pinturas plásticas absorbentes o mates, cemento, hormigón, placas de madera aglomerada ...
- Reparar y alisar paredes después de arrancar papel pintado.
- Tendido de paredes nuevas.
- Cubrir desperfectos superficiales; desconchados, rayaduras, etc. antes de pintar o revestir el soporte.

### CARACTERÍSTICAS

- Proporciona un acabado de gran finura y calidad, apto para la mayoría de las pinturas.
- Buena adherencia sobre soportes de obra porosos.

### UTILIZACIÓN

El soporte debe estar plano, estable, resistente, seco y libre de grietas o materiales que reduzcan la adherencia. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar.

Masilla lista al uso. Aplicar directamente con llana lisa o espátula de acero inoxidable. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

### DATOS TÉCNICOS

#### Producto

Aspecto: Pasta  
Granulometría: Fino, inferior a 200 micras  
Densidad: 1.75 g/cc

#### Aplicación

Herramientas: Llana lisa o espátula de acero inoxidable  
Espesor máximo: 2 mm  
Tiempo de trabajo: Sin límite  
Tiempo de secado: 24 h/mm  
Pintado: Después de seco  
Limpieza de herramientas: Con agua  
Temperatura de aplicación: entre 5 y 35°C

#### Precauciones

No aplicar sobre paredes sometidas a humedad permanente.

#### Almacenaje

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.

Producto fabricado por Beissier S.A.U.

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.