



## MASILLA EN PASTA INSTANTANEA

- Para reparar pequeñas fisuras, grietas y agujeros.
- Sobre yeso, cemento, madera, hormigón, pinturas, etc..
- Interior / exterior

### CARACTERÍSTICAS

- Excelente adherencia sobre todo tipo de soportes.
- Acabado de extraordinaria finura y gran calidad.
- Fácil aplicación.

### UTILIZACIÓN

El soporte debe estar plano, estable, resistente, seco y libre de grietas o materiales que reduzcan la adherencia. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar.

Masilla lista al uso. Agitar y amasar el tubo antes de usar. Aplicar directamente o utilizar una espátula. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

### DATOS TÉCNICOS

#### Producto

Aspecto: Pasta  
Granulometría: Muy fino, inferior a 100 micras  
Densidad: 1.55 g/cc

#### Aplicación

Herramientas: Espátula  
Espesor máximo: 2 mm  
Tiempo de trabajo: Sin límite  
Tiempo de secado: 15 min  
Pintado: Después de seco  
Limpieza de herramientas: Con agua  
Temperatura de aplicación: entre 5 y 35°C

#### Precauciones

No aplicar sobre paredes sometidas a humedad permanente.

#### Almacenaje

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.

Producto fabricado por Beissier S.A.U.

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.