



MASILLA EN PASTA REPARADORA

- Para alisar, unir o reparar cualquier tipo de material.
- Renovación directa sobre paredes de yeso, cemento, madera, pinturas, metal, azulejo...
- Acabado muy blanco.

CARACTERÍSTICAS

- Extraordinaria adherencia sobre todo tipo de soportes.
- Merma muy poco.
- Muy blanco.

UTILIZACIÓN

El soporte debe estar plano, estable, resistente, seco y libre de grietas o materiales que reduzcan la adherencia. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar.

Masilla lista al uso. Aplicar directamente con llana lisa o espátula de acero inoxidable. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

DATOS TÉCNICOS

Producto

Aspecto: Pasta muy blanca
Granulometría: Fino, inferior a 200 micras
Densidad: 1.6 g/cc

Aplicación

Herramientas: Llana lisa o espátula
Espesor máximo: 2 mm
Tiempo de trabajo: Sin límite
Tiempo de secado: 12 h/mm, variable en función del espesor
Pintado: después de seco
Consumo teórico: 1.6 kg/m² mm
Limpieza de herramientas: Con agua
Temperatura de aplicación: entre 5 y 35°C

Precauciones

No aplicar sobre paredes sometidas a humedad permanente.

Almacenaje

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.

Producto fabricado por Beissier S.A.U.

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.