



Broca piedra SDS-Plus 6310

Uso industrial

Punta carburo tungsteno

Especial granito y hormigón

Presentación bolsa plástico

Hormigón

Hormigón bloque



1593H4




Estuche 4 brocas.

Ø 5-6x110 mm.

Ø 8-10x160 mm.

SDS
plus


Canal
KVS
Flute



Puntos de desbaste efecto "demolición".
Producen micro-fisuras en el material.



Chañanes de acero corrugado más extenso (+35%).
Previenen daños laterales en la punta.



Punta centrado inmediato.
Previene que resbale en superficies lisas.

Ø mm	Longitud total mm	Longitud corte mm	Unid.	Código
4	110	50	1	6304H110
5	110	50	1	6305H110
6	110	50	1	6306H110
7	110	50	1	6307H110
8	110	50	1	6308H110
10	110	50	1	6310H110
5	160	100	1	6305H160
6	160	100	1	6306H160
8	160	100	1	6308H160
10	160	100	1	6310H160
12	160	100	1	6312H160
14	160	100	1	6314H160
16	160	100	1	6316H160
6	210	150	1	6306H200
8	210	150	1	6308H200
10	210	150	1	6310H200
12	210	150	1	6312H200
14	210	150	1	6314H200
16	210	150	1	6316H200
6	260	200	1	6306H260
8	260	200	1	6308H260
10	260	200	1	6310H260
12	260	200	1	6312H260
10	310	250	1	6310H300
14	310	250	1	6314H300
16	310	250	1	6316H300
8	460	400	1	6308H450
10	450	400	1	6310H450
12	450	400	1	6312H450
14	450	400	1	6314H450
16	450	400	1	6316H450