

## SERIE: JPX



### Electrobombas autoaspirantes tipo JET en inoxidable

Altura max. (m) **46**

Caudal max. (l/min) **62**



#### APLICACIONES

Bombas centrífugas autoaspirantes con sistema JET-venturi, con gran capacidad de aspiración incluso con pequeñas cantidades de aire-gas en el agua. Indicadas en aplicaciones domésticas, grupos de presión, riego de jardines, lavado, etc. Muy compactas, muy silenciosas y de gran poder de aspiración. Para aspiraciones superiores a 4 m, se recomienda instalar una tubería de aspiración superior de 1".

#### FUNCIONAMIENTO

**Fluido:** Agua limpia  
**Temperatura máxima del líquido:** 40°C  
**Presión máxima de ejercicio:** 5 bars  
**Altura máxima de aspiración:** 8 m

#### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

**CUERPO BOMBA:** Acero inoxidable  
**SOPORTE BOMBA:** Tecnopolímero con fibra de vidrio  
**RODETE:** Tecnopolímero con fibra de vidrio  
**DIFUSOR Y SISTEMA VENTURI:** Tecnopolímero con fibra de vidrio  
**EJE MOTOR:** Acero inoxidable  
**SELLO MECÁNICO:** Cerámica/Grafito  
**ACCESORIOS:** Se suministra con interruptor, cable de 1,2 m y conector.

#### MOTOR ELÉCTRICO

Del tipo de inducción con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado, apto para el funcionamiento en continuo, con grado de protección IPX4 y aislante clase F. Monofásicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incorporado.

#### CONEXIONES

Ø aspiración e impulsión **1"**

DOMÉSTICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CIVIL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AGRICOLA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Modelo	Código	Potencia	Amp.	Peso (Kg)	Q(m³/h) (l/min)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	PVP €
		KW	1-230V			0	10	20	30	40	50	60	
JPX 1200	220260	1,2	5,8	8,2	H(m)	46	43	38	32	26	16	5	259,00