IBÉRICA MAQUINARIA EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN

ALTRAD

HORMIGONERAS CAMAC

Modelo publicitado HC180

Modelo publicitado HC220

HC180 / HC220 / HC260 / HC320

CAMAC CE

Hormigonera profesional

- Chasis robusto. Su corona de fundición y chasis dan a esta hormigonera unas características ideales para el profesional que tiene un gran consumo de mortero.
- Corona completa de FUNDICIÓN.
- Protector de corona METÁLICO.
- Volante equipado con DESMULTIPLICADOR.
- Palas de mezcla en V.
- Motor eléctrico monofásico:
  - 230V / 50 Hz,
  - Protección IP45,
  - Sonda térmica.
  - Interruptor con disyuntor.
- Motor gasolina SUBARU.
- Motor diésel LOMBARDINI.
- Dimensiones HC180 (mm): (largo) 1400 x (ancho)750 x (alto) 1260
- Dimensiones HC220 (mm): (largo) 1620 x (ancho)780 x (alto) 1380
- Dimensiones HC260 (mm): (largo) 1620x (ancho) 780 x (alto) 1430
- Dimensiones HC320 (mm): (largo) 1700 x (ancho) 780 x (alto) 1460
- Ruedas de HC180 de: Ø300 mm
- Ruedas de HC220/260/320 de: Ø350 mm

Características Técnicas		HC180	HC220	HC260	HC320
Capacidad cuba	litros	180	220	260	320
Capacidad mezcla	litros	160	195	230	290
Rotación	rpm	27	27	27	27
Motor monofásico 230V/50Hz	Hp	0,75	1,5	1,5	2
Motor gasolina SUBARU	Hp	6	6	6	6
Motor diesel LOMBARDINI	Hp	-	4,8	4,8	4,8
Peso con motor eléctrico	Kg	83	129	134	219
Peso con motor gasolina	Kg	85	134	136	225
Peso con motor diesel	Kg	-	145	145	225
Nivel Sonoro Lwa	dB	85	85	85	85
Referencia motor eléctrico		HC.HC180	HC.HC220	HC.HC260	HC.HC320
Referencia motor gasolina		HC.HC180H	HC.HC220H	HC.HC260H	HC.HC320H
Referencia motor diesel		HC.HC180L	HC.HC220L	HC.HC260L	HC.HC320L

35kg **HC180** **1 saco*** de cemento de 35kg en cada mezcla.

35kg **HC220** **1 saco*** de cemento de 35kg en cada mezcla.

35kg **HC260** **1,5 sacos*** de cemento de 35kg en cada mezcla.

35kg **HC320** **2 sacos*** de cemento de 35kg en cada mezcla.

*** información orientativa** en función de la densidad de cemento y material a usar.

Desmultiplicador.
Facilita el vaciado de la cuba.

Ruedas HC180.
Ø300 mm
Estructura rueda reforzada.

Timón.
Solo para modelo HC320
Timón escamoteable para facilitar el transporte manual de la hormigonera.



Interruptor.
Interruptor marcha/stop.
Toma entrada 2P+T

Ruedas HC220/HC260 HC320.
Ø350 mm
Estructura rueda reforzada.

CORONA.
Equipadas con protector de corona metálico.

E-mail: pedidos@altrad.es / www.altrad.es