

PINTY[®]
PLUS
TECH



**MARCADOR
TOPOGRÁFICO
360°**

QUÉ ES


PINTYPLUS TECH -MARCADOR TOPOGRÁFICO 360°-

Pintyplus Tech Marcador Topográfico 360° es una pintura de acabado mate temporal para la señalización en una amplia variedad de superficies. Proporciona una alta luminosidad. Dispone de 7 colores altamente luminosos en acabado fluorescente que aseguran la lectura de las marcas efectuadas. Es resistente a bajas temperaturas y está provisto de tapa de seguridad y válvula multidireccional de 360° para permitir la pulverización en todas las direcciones, incluso boca abajo.


PUEDE APLICARSE EN:
ASFALTO, HORMIGÓN, PIEDRA, ARENA, MADERA, METAL...




**USO
PROFESIONAL**



ROJO




AZUL



VERDE



NARANJA



AMARILLO



FUCSIA



BLANCO

Sus principales características son:



FÁCIL APLICACIÓN: Es un producto con el que podrá pintar cualquier usuario.



MULTI-SUPERFICIE: puede aplicarse sobre gran variedad de superficies.



MULTIDIRECCIONAL: permite pulverizar en todas direcciones, 360°



RESISTENCIA: gran resistencia a bajas temperaturas.



LARGA DURACIÓN: la pintura aplicada tiene una larga duración.



SECADO RÁPIDO: seca completamente en 20 min.

En definitiva, Pintyplus Tech Marcador Topográfico 360° es una pintura técnica en colores fluorescentes, con pulverización 360° y de fácil aplicación especialmente concebida para el marcaje y señalización cuando necesitamos vivacidad y fluorescencia del color para que la lectura de los signos u otros sea rápida y eficiente.

GRAN ADHERENCIA INCLUSO EN SUPERFICIES HÚMEDAS
PULVERIZACIÓN 360°
ACABADO EN COLORES FLUORESCENTES

APLICACIONES Y USOS

PINTYPLUS TECH -MARCADOR TOPOGRÁFICO 360°-



1. Desprecintar la tapa introduciendo un destornillador o elemento rígido para hacer palanca hasta que se rompa la tapita superior.
2. Girar la pestaña de color del tapón hasta liberar el orificio del pulsador.



Debemos agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto.



Pulverizar a una distancia de 25 cm., dependiendo del viento, si este es acusado, pulverizar desde más cerca.



Pintura 360°

INFORMACIÓN TÉCNICA

- FORMATO 650/500 ml.
- RENDIMIENTO 2 m²
- SECADO SUPERFICIAL: 10 min.
- SECADO TOTAL: 20 min.
- REPINTADO A LOS 5 min.
- ACABADO FLUORESCENTE.
- VIDA DEL PRODUCTO: 10 AÑOS

LA GAMA, COLORES



T107
Rojo



T118
Azul



T136
Verde



T143
Naranja



T146
Amarillo



T184
Fucsia



T101
Blanco

PINTY®

PLUS

TECH



NOVASOL SPRAY S.A.

C/ Empalme, 27
43712 Llorenç del Penedès (SPAIN)
Tel. +34 977 677 305
www.pintyplus.com
novasol@novasolspray.com

