



CINTA ANTIDESLIZANTE



REFERENCIAS:

- 765 B - Negro. 5 m x 50 mm.
- 765 B1 - Fotoluminescente 5 m x 25 mm.
- 765 B2 - Negro. 5 m x 25 mm.
- 765 B3 - Negro/amarillo. 5 m x 25 mm.
- 765 B4 - Transparente. 5 m x 25 mm.

DESCRIPCIÓN

Cinta antideslizante compuesta por una mezcla de distintos ingredientes cuyo resultado es una superficie rugosa con base autoadhesiva que facilita su instalación.

Soporte impermeable con adhesivo de gran potencia.

Resistente y fácil de instalar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Reduce el riesgo de resbalones en superficies lisas.

Alta resistencia al desgaste.

Espesor: 0,8 mm +/-0,05 mm.

Anchos de cinta: 25 y 50 mm.

Longitud rollo: 5 m.

Grano abrasivo: 60.

COMPONENTES

Goma natural: 8%.

Ácidos de resina y resina: 12 %.

Aceite base, petróleo, nafténicos ligeros hidrotatados: 5 %.

Cloruro de polivinilo: 75 %.

APLICACIONES

Indicada para evitar accidentes y caídas en escaleras, peldaños, rampas, plataformas de carga, etc. Instalación sobre superficies lisas, limpias y previamente desengrasadas. La referencia 765B1 amarillo fotoluminescente, reluce en la oscuridad y zonas de baja visibilidad.

AVISO IMPORTANTE

La instalación de cintas antideslizantes no deberá considerarse medida sustitutoria de otras medidas técnicas de señalización visual para evitar accidentes.