tesa® Professional 4440

información producto

Cinta de enmascarado de papel Premium para perfiles precisos y nítidos

tesa® 4440 Precision Mask Exteriores consiste en un soporte de papel muy resistente y extrafino combinado con un adhesivo acrílico. La combinación del soporte del papel con el adhesivo permite la retirada de la cinta hasta 26 semanas después de haber sido aplicada en exteriores

Aplicaciones principales

- La cinta es adecuada para prácticamente todos los trabajos de pintura en exteriores.
- tesa® 4440 Precision Mask Exteriores se puede aplicar con pinturas base agua, lacas e incluso en superficies preparadas para enyesar.
- Está especialmente diseñada para aplicaciones en el exterior y en una gran variedad de superficies. El soporte muy fino pero a su vez extrafuerte aporta maleabilidad a la cinta y proporciona acabados muy precisos.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Datos técnicos

• Material de soporte	papel liso	• Elongación a la ruptura	5 %
• Espesor total	110 µm	• Resistencia a la rotura	35 N/cm
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Resistencia a UV	26 semanas

Adhesión sobre

• acero	1.8 N/cm

Propiedades

• Se puede cortar con la mano.	●●●●	• Color en el borde definido	●●●●
• Adecuado para superficies delicadas	●●	• Color en el borde suave	●●●●
• Adecuado para superficies rugosas	●●●	• Conformable	●●●●
• Buen anclaje de la pintura	●●●●		

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

Información adicional

La aplicación de la cinta adhesiva sobre superficies erosionadas puede ocasionar residuos durante el desenmascarado. Por lo tanto, antes de utilizar una cinta adhesiva en una superficie erosionada, recomendamos hacer una aplicación de prueba durante 24 horas.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=04440

tesa® Professional 4440

información producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=04440