



# tesa® PRO 66792

## Información Producto



tesa Mounting PRO Ultra Strong - Cinta de montaje de alta resistencia para una sujeción segura sin tornillos

### Product Features

- Primera opción para sujetar objetos pesados en su sitio: la cinta de doble cara más resistente de tesa aguanta hasta 10 kg por cada 10 cm de cinta: la solución fácil para la fijación sin tiempo de espera
- Sujeción fiable sin agujeros permanentes: tesa Mounting PRO Ultra Strong hace obsoleto el uso de tornillos, tacos o clavos, para un montaje rápido y sencillo sin necesidad de herramientas
- Para uso en interiores y exteriores: Se adhiere a las baldosas, la madera, la piedra y la mayoría de los plásticos, e incluso compensa los pequeños desniveles de las superficies - ideal para fijar placas de identificación, molduras, decoraciones, cajas de llaves y mucho más
- Fácil de usar: la cinta de montaje se puede cortar en trozos individuales pequeños o grandes para obtener una tira adhesiva del tamaño deseado

### tesa Mounting PRO Ultra Strong

Nuestra cinta de montaje más resistente es adecuada para fijar objetos de forma segura y permanente. tesa Mounting PRO Ultra Strong es capaz de sostener objetos de hasta 10 kg por cada 10 cm e incluso compensa los pequeños desniveles de las superficies.

Utilícelo en interiores y exteriores: el adhesivo ultra fuerte funciona en azulejos, madera acabada y la mayoría de los plásticos y es excelentemente adecuado para fijar placas de identificación, molduras y mucho más.

Aplicar en tiras verticales y a lo largo de toda la longitud del objeto o superficie. Presionar firmemente la cinta de montaje durante al menos cinco segundos.

### Aplicaciones

Fácil de aplicar :

- Para permitir que la cinta de montaje desarrolle su máxima fuerza de estanqueidad, el objeto y la superficie deberán estar libres de polvo, suciedad y grasa.
- No toque la superficie adhesiva, ya que podría comprometer la fuerza adhesiva.
- Aplicar la cinta de doble cara para el montaje en la superficie más áspera.
- Aplicar en tiras verticales y a lo largo de toda la longitud del objeto o de la superficie.
- Presione con fuerza sobre la cinta durante al menos 5 segundos.
- Para retirar la cinta de montaje, tire suavemente de la misma, manteniéndola paralela a la pared. Dado que las cintas de montaje están destinadas a un uso permanente, es posible que queden restos de material en el objeto. Trate de eliminarlos con el limpiador de adhesivo.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=66792>



# tesa<sup>®</sup> PRO 66792

## Información Producto

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=66792>