




FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN	REFERENCIA
SECAMANOS JET SMART DE ALTO RENDIMIENTO EN ABS BLANCO	AA24050
DESCRIPCIÓN	
<p>FABRICADO EN ABS ANTIBACTERIANO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA</p> <p>FILTRO HEPA H14 DE GRAN TAMAÑO Y LARGA DURACIÓN</p> <p>DEPÓSITO RECOGEAGUAS DE 0,5 L DE CAPACIDAD</p> <p>ALTAS PRESTACIONES CON SALIDA DE AIRE A 540 KM/H. SECADO DE MANOS EN 10 SEGUNDOS</p> <p>SI TEMP. AMBIENTE >25°C: DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE LA RESISTENCIA (CALOR)</p> <p>DISPLAY LUMINOSO CON ALARMAS PARA AVISO DE INCIDENCIA</p> <p>REDUCIDA DIMENSIÓN, AHORRO ENERGÉTICO Y BAJA RUMOROSIDAD (65 dB A 2 METROS)</p>	
	CÓDIGO EAN
	8427950360596

CARACTERÍSTICAS				
NETO (sin embalaje)	DIMENSIONES (mm)	ALTO: 540	ANCHO: 320	FONDO: 180
	PESO (Kg)	6,830		
BRUTO (con embalaje)	DIMENSIONES (mm)	ALTO: 605	ANCHO: 380	FONDO: 270
	PESO (Kg)	8,100		
MATERIALES	ABS ANTIBACTERIANO + PC + PBT V0			
COLOR / ACABADO	BLANCO			
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	TENSIÓN: 220-240 V	*VELOCIDAD DEL AIRE: 540 Km/HORA		
	FRECUENCIA: 50-60 Hz.	CAUDAL EFICAZ: 220 m ³ /HORA		
	CONSUMO: 5,2 A - 7,5 A	*PRESIÓN SONORA: 65,6 dBA		
	POTENCIA MOTOR: 1000 W	TEMPERATURA AIRE: 40 °C		
	POTENCIA RESISTENCIA AIRE: 500 W	AISLAMIENTO ELÉCTRICO: CLASE II		
	POTENCIA TOTAL: 1500 W	HOMOLOGACIONES: CE		
	RPM MOTOR: 30.000	GRADO DE PROTECCIÓN: IP21		
OBSERVACIONES	TIEMPO DE SECADO: 10 segundos			
PACKING	EMBALAJES DE 1 UND.		Aprobado por: Dpto. Calidad	
			FECHA: 04/09/2019	

*Presión sonora medida a 2 metros de distancia en campo libre

*Velocidad del aire medida con sonda anemómetro en la boca de salida

Los ensayos se han realizado según norma UNE en el laboratorio de la Universidad Politécnica de Valencia