



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 22W/865 1CT/12

Esta lámpara TL circular (diámetro de tubo de 29 mm) permite una distribución de luz omnidireccional. Es adecuada para su uso en una amplia gama de luminarias para varias finalidades, incluyendo las decorativas, escuelas, oficinas, tiendas y hogares y para la iluminación de áreas residenciales.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base de casquillo	G10Q [G10q]	LLMF 8000h nominal, horiz.	67 %
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	13000 h	Power (Rated) (Nom)	22.0 W
SSF 2.000 h nom, ciclo 3 h	98 %	Corriente de lámpara (nom.)	0.400 A
LSF 4.000 h nom, ciclo 12 h	77 %	Voltaje (nom.)	62 V
LSF 6.000 h nom, ciclo 12 h	60 %	Temperatura	
SSF 8.000 h nom, ciclo 3 h	45 %	Temperatura de diseño (nom.)	25 °C
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	865 [CCT de 6500 K]	Regulable	Sí
Flujo lumínico (nom.)	1250 lm	Aprobación y aplicación	
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	1250 lm	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	B
Designación de color	Luz Día Frío	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	8 mg
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K	Consumo energético kWh/1000 h	24 kWh
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	57 lm/W	Datos de producto	
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80	Código de producto completo	872790084053700
LLMF 2000h nominal, horiz.	80 %		
LLMF 4000h nominal, horiz.	74 %		
LLMF 6000h nominal, horiz.	70 %		

MASTER TL-E Circular Super 80


Nombre de producto del pedido	TL-E 22W/865 1CT/12
EAN/UPC - Producto	8727900840537
Código de pedido	84053700
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	12

N.º de material (12NC)	928026286570
Peso neto (pieza)	0.110 kg
ILCOS Code	FSC-22/65/1B-E-G10q-29/210

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclar de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Plano de dimensiones



TL-E 22W/865

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/865 1CT/12	30.9 mm	26.2 mm	205.0 mm	213.5 mm	149.1 mm	155.6 mm

