



FICHA TÉCNICA
REF. 3908-T.2

Fecha: 10.03.2010

Página : 1/1

QUA-016, rev.: 00

ARMARIO IP65 CON 2 TOMAS DE CORRIENTE + PROTECCIÓN



DIRECTIVA APLICADA	Directiva 2006/95/CE - Real Decreto 7/1988 REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión
GRADO DE PROTECCIÓN CONJUNTO	IP 65
RESISTENCIA AL IMPACTO	IK08
RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE	650 °C
AUTOEXTINGUIBILIDAD	HB (UL94)
RESISTENCIA A LA TEMPARATURA POR PRESIÓN DE BOLA	70 °C
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	- 25 °C + 85 ° C
CARACTERÍSTICAS	Puerta transparente Precintable Libre de Halógenos Toma de corriente: 2 u. 2P+TTL / 16A-250 V~ Magnetotérmico: 1+N / 16A, 2 módulo
DIMENSIONES	215x235x110 mm
NORMAS APLICABLES:	
ENVOLVENTE:	UNE EN 60 439-1-3 / UNE 20451
TOMA DE CORRIENTE:	UNE 20315
MAGNETOTÉRMICO:	UNE EN 60898



Famatel
FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

Realizado y aprobado por:

J. Ferrando