

HILO LÍNEA FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS FIO LINHA FLEXÍVEL SEM HALOGÉNEOS


ES05Z1-K (AS) (hasta 1 mm2): 300/500 V. H07Z1-K (AS) (desde 1,5 mm2): 450/750 V.
ES05Z1-K (AS) (até 1 mm2): 300/500 V. H07Z1-K (AS) (desde 1,5 mm2): 450/750 V.

ES05Z1-K & H07Z1-K (AS)

APLICACIONES / APLICAÇÕES

Cable de alta seguridad. En caso de incendio no emite sustancias tóxicas, por lo que protege a las personas. Tampoco emiten gases corrosivos, por lo que evita posibles daños a los equipos electrónicos. Por esta razón su uso es recomendado para instalaciones domésticas y obligado en locales de pública concurrencia como: comercios, salas de esperas, oficinas, etc.

Cabo de alta segurança. Em caso de incêndio não emite substâncias tóxicas, assim protege as pessoas, nem emite gases corrosivos, pelo que evita possíveis danos aos equipamentos eletrônicos. Por esta razão o seu uso é recomendado para instalações domésticas e obrigatório em locais publicos como: comercios, salas de espera, escritórios, etc.



CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS



APLICACIONES APLICAÇÕES



CERTIFICACIONES/ CERTIFICADOS



DISEÑO / DESENHO

[1] CONDUCTOR / **CONDUCTOR** Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según EN 60228 /
Cobre electrolítico, classe 5 (flexível) segundo a norma EN 60228

[2] AISLAMIENTO / **ISOLAMENTO** Poliolefina ignifugada, libre de halógenos y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio. Extradeslizante. Colores azul, negro, marrón, gris, ó amarillo/verde. /
Poliolefina ignifugada, sem halogéneos e com baixa emissão de fumos e gases corrosivos em caso de incêndio. Extradeslizante. Cors azul, preta, castanha, cinza, amarillo/verde

Normas de referencia
Normas de Referência

HD 21.15 - UNE 211002

UNE-EN 60332-1 / UNE-EN 50266 /
UNE-EN 50267-1 / UNE-EN 50267-2 /
UNE-EN 61034

IEC 60332-1 / IEC 60332-3 / IEC
60754-1 / IEC 60754-2 / IEC 61034

ITC-BT: 9/15/20/26/28/29/30

www.bricable.com

Bricable se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación de esta ficha técnica sin previo aviso.
Bricable reserva-se o direito de realizar qualquer modificação desta ficha técnica sem previo aviso.

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

SECCIÓN / SECÇÃO [mm²]	COLOR AISLAMIENTO COR ISOLAMENTO	DIÁMETRO DIÂMETRO [mm]	PESO PESO [kg/km]	ENTUBA./CANALI ZAÇÃO 2 Cond. a 30°C(A) 3 Cond. a 30°C(A)		Caída Tensión Queda tensão V/A · Km
1x1,5	●	2,9	19,1	17,5	15,5	31,9
1x1,5	●	2,9	19,1	17,5	15,5	31,9
1x1,5	●	2,9	19,1	17,5	15,5	31,9
1x1,5	●	2,9	19,1	17,5	15,5	31,9
1x1,5	●	2,9	19,1	17,5	15,5	31,9
1x2,5	●	3,6	31,4	24,0	21,0	19,2
1x2,5	●	3,6	31,4	24,0	21,0	19,2
1x2,5	●	3,6	31,4	24,0	21,0	19,2
1x2,5	●	3,6	31,4	24,0	21,0	19,2
1x2,5	●	3,6	31,4	24,0	21,0	19,2
1x4	●	4,2	44,9	32,0	28,0	11,9
1x4	●	4,2	44,9	32,0	28,0	11,9
1x4	●	4,2	44,9	32,0	28,0	11,9
1x4	●	4,2	44,9	32,0	28,0	11,9
1x4	●	4,2	44,9	32,0	28,0	11,9
1x6	●	4,8	62,6	41,0	36,0	7,92
1x6	●	4,8	62,6	41,0	36,0	7,92
1x6	●	4,8	62,6	41,0	36,0	7,92
1x6	●	4,8	62,6	41,0	36,0	7,92
1x6	●	4,8	62,6	41,0	36,0	7,92

IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA / IDENTIFICAÇÃO NORMALIZADA

● RAL 5015	● RAL 1021 / 6028
● RAL 8002	● RAL 7046
● RAL 9011	