

MANGUERA LIBRE DE HALÓGENOS MANGUEIRA SEM HALOGÉNEOS


0,6/1kV

RZ1-K (AS)

APLICACIONES / APLICAÇÕES

El cable cero halógenos RZ1-K (AS) es un cable de alta seguridad. En caso de incendio no emite sustancias tóxicas ni gases corrosivos, por lo que protege la salud pública y evita posibles daños a los equipos electrónicos. Por esta razón su uso es recomendado para instalaciones domésticas y obligado en locales de pública concurrencia como: comercios, salas de esperas, oficinas, etc.

O cabo zero halogéneos RZ1-K (AS) é um cabo de alta segurança. Em caso de incêndio não emite substâncias tóxicas nem gases corrosivos, assim protege a saúde pública e evita possíveis danos aos equipamentos eletrônicos. Por esta razão o seu uso é recomendado para instalações domésticas e obrigatório em locais públicos como: comercios, salas de espera, escritórios, etc.



CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS



APLICACIONES APLICAÇÕES



CERTIFICACIONES CERTIFICADOS



DISEÑO / DESENHO

[1] CONDUCTOR / **CONDUCTOR** Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según EN 60228 /
Cobre electrolítico, classe 5 (flexível) segundo a norma EN 60228

[2] AISLAMIENTO / **ISOLAMENTO** Polietileno reticulado (XLPE) / Polietileno reticulado (XLPE)

[3] CUBIERTA / **BAINHA** Poliolefina ignifugada libre de halógenos y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio. Color verde / *Poliolefina ignifugada sem halogéneos e com baixa emissão de fumos e gases corrosivos em caso de incêndio. Cor verde*

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

SECCIÓN SECÇÃO [mm²]	COLOR CUBIERTA/AISLAMIENTO COR BAINHA/ISOLAMENTO	DIÁMETRO DIÂMETRO [mm]	PESO PESO [kg/km]	ENTUBADO CANALIZAÇÃO	Caída Tensión Queda tensão V/A · Km
3G1,5	● / ●●●●●	9,1	115,5	26	34,0
3G2,5	● / ●●●●●	10,1	153,4	36	20,4
4G1,5	● / ●●●●●	9,8	134,4	23	29,5
4G2,5	● / ●●●●●	11	185,3	32	17,7
5G1,5	● / ●●●●●	10,6	160,3	23	29,5
5G2,5	● / ●●●●●	12,6	218,6	32	17,7

Normas de referencia /
Normas de referência

IEC 60502 - UNE 21123

UNE-EN 60332-1 / UNE-EN 50266 /
UNE-EN 50267-1 / UNE-EN 50267-2 /
UNE-EN 61034

IEC 60332-1 / IEC 60332-3 / IEC
60754-1 / IEC 60754-2 / IEC 61034

ITC-BT: 9/14/15/20/28/ 30

www.bricable.com

Bricable se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación de esta ficha técnica sin previo aviso.
Bricable reserva-se o direito de realizar qualquer modificação desta ficha técnica sem previo aviso.