

**Transparente**

4 W (40 W)

Blanco cálido

Casquillo E14



### Consumo de energía

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Potencia (W)               | 4   |
| Equivalencia (W)           | 40  |
| Potencia consumo kWh/1000h | 4   |
| Clase energética           | A++ |

### Características de la luz

|   |               |
|---|---------------|
| Flujo lumínico (Lumen)                        | 470           |
| Efecto de luz                                 | Blanco cálido |
| Temperatura de color (K)                      | 2700          |
| Ángulo de luz (°)                             | 330°          |
| Tiempo de encendido (seg)                     | <0,5          |
| Tiempo calentamiento 60% flujo luminoso (seg) | 0             |
| Rendimiento de color (SDCM)                   | <6            |

### Características de la lámpara

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Casquillo                    | E14       |
| Regulable                    | No        |
| Voltaje (V)                  | 220-240   |
| Corriente de la lámpara (mA) | 34        |
| Dimensiones (mm)             | ø 35xh.98 |
| Contenido de mercurio (mg)   | 0         |

### Duració

|   |        |
|---|--------|
| Ciclos apagado/encendido                | 12.500 |
| Vida útil (horas)                       | 25.000 |
| Factor mantenimiento lumínico           | 0,8    |
| Factor de potencia                      | >0,4   |
| Distribución espectral de potencia (nm) | 1      |
| Invariabilidad del color                | RA >80 |

