

Miniamoladora LXT®

DGA513

18V • 125 mm • 3.000 – 8.500 min⁻¹

Eficiente herramienta con motor BL sin escobillas con velocidad ajustable

Miniamoladora angular con motor BL sin escobillas con disco de 125 mm para uso profesional exigente. Electrónica de velocidad constante, protección de sobrecarga y empuñadura lateral antivibración AVT y control de velocidad ajustable.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **BRAKE** **XPT**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Potencia máxima de salida	660 W
Velocidad sin carga	3000 - 8500 min ⁻¹
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Freno eléctrico	✓
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	6,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- Velocidad variable
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- Freno de disco
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- El indicador LED de 3 niveles indica el nivel de carga de la batería / sobrecalentamiento / sobrecarga

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

122911-0 Protector de disco 115 mm		123145-8 Protector de disco sin herramientas,	
162258-0 Empuñadura auxiliar		194514-0 Empuñadura 115 - 150 mm, AVT	
195354-9 Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm		196845-3 Tapa de recogida de polvo 125 mm,	
197610-3 Llave de tuerca 35		199710-5 Protector de disco 125 mm	
821551-8 Maletín Makpac (3)		B-13091 Disco de diamante 125 mm, Comet,	

OTROS

Despiece 